



**Ontdek de grootse  
mogelijkheden van  
ons kleinste systeem**



De RAC serie van LG is ideaal voor toepassingen in enkele ruimtes. Zoekt u een airco voor uw slaap-, woon of studeerkamer? Of voor uw kantoor- of bedrijfsruimte? De RAC wandunits van LG staan garant voor een perfect binnenklimaat, een prettige temperatuur en een aangenaam luchtvochtigheidsgehalte. Dankzij LG's invertertechnologie werkt de Artcool Stylist vrijwel geruisloos en zeer energiezuinig.



## Specificaties

Binnenunit model		G09WL NS3	G12WL NS3
Koelcapaciteit Min. / Norm. (1) / max.	kW	1,30/2,50/3,50	1,30/3,50/4,00
Verwarmingscap. Min. / Nom. (2) / max.	kW	1,30/3,00/4,20	1,30/3,50/5,00
Verwarmingscap. bij -7 / -10 °C	kW	3,20/2,37	3,70/2,76
Luchtdebiet Koelen Sleep/Laag/Midden/Hoog/Max.	M <sup>3</sup> /h	270/360/420/480/582	270/360/420/480/630
Luchtdebiet verwarmen Laag/Midden/Hoog	M <sup>3</sup> /h	396/450/510	396/450/510
Ontvochtiging	ltrs/h	1,20	1,50
Geluidsniveau (3) Sleep/Low/Mid/High	dB(A)	19/32/35/39	19/32/35/39
Geluidsvermogen	dB(A)	60	60
Afmetingen B x D x H	mm	645x121x645	645x121x645
Gewicht	kg	18	18

Buitenunit model		G09WL UL2	G12WL UL2
Luchtdebiet hoog	M <sup>3</sup> /h	1980	1980
Geluidsniveau (3)	dB(A)	45	45
Geluidsvermogen	dB(A)	65	65
Afmetingen B x D x H	mm	770x288x545	770x288x545
Gewicht	kg	34	34

Energie gegevens		G09WL NS3	G12WL NS3
EER/SEER		3,61/5,70	3,21/5,60
P design C	kW	2,50	3,50
COP/SCOP		3,61/3,80	3,61/3,80
P design H	kW	2,70	3,30
Jaarlijks energie verbruik koelen / verwarmen (4)	kWh	170 / 1.100	220 / 1.224
Energie label koelen / verwarmen		A+ / A	A+ / A

Temperatuur bereik: koelen -10 °C tot 48 °C, verwarmen -15 °C tot 24 °C

(1) binnentemp. 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemp. 35°C(DB)/24°C(NB)

(2) binnentemp. 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemp. 7°C(DB)/6°C(NB)

(3) Binnenunit 1 mtr. voor en 0,8 mtr. onder de unit. Buitenunit 1 mtr. voor de unit en 1 mtr. vanaf de grond. Gemeten in het vrije veld

(4) Jaarlijks energieverbruik gebaseerd op 350 bedrijfsuren in koeling en 1.400 bedrijfsuren in verwarmen.